

Matrialförteckning och skötselråd, Måleri, Allegården, PEAB

-För kulörer/tapetval hänvisas till rums och kulörbeskrivning

Standard i lgh: *Målade ytor kulör 0502-y glans 7 på vägg, tak grängas.
., snobbkant mot tak!*

:	
Sandspackel:	på gips/betong; Alcro LH, Alcro sprutspackel, Alcro Skivspackel på gips/betong våtrum; Alcro rullspackel våt/Alcro lätt våt
Remсор:	Pappremсор
Vägg och takfärg grund i rum/tr-hus:	Alcro allgrund
Vägg och takfärg i rum/tr-hus:	Alcro milltex 7
Tapeter(std):	Fioton
Tak i rum:	Alcro Sprutspackel allround
färdigstrykning i våtrum:	Flygger våtrumstäck
Färg till rör:	Alcro bestå fönsterfärg/Alcro servalac aqua 40
Färg till dörrar/ järn inv:	Alcro servalac aqua 40
Vägg i biutrymme/gips-btg:	Alcro B-Milltex
Fasad utv.(Förråd,Takfot)	Alcro bestå
Stål utv. (Dörrar)	Alcro plåtfasad

Skötselråd: För målade ytor/tapet används rengöringsmedel utan sk slipande effekt, scottsbrigt med stålull skall ej användas då repor eller mattfläckar lätt uppstår, vatten med såpa eller likvärdigt för normal smuts. För grängade tak endast torrborstning.

Med vänlig hälsning
O Timblad Målerifirma AB

Per Norrman

Skötselråd

för målade väggar och tak

Var försiktig med nymålade ytor. Färgernas slutliga goda egenskaper uppnås först efter ett par veckor, varför försiktighet bör beaktas när det gäller slitage, repkänslighet och uppglansning. Efter härdningstiden använd handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel. Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel.

Matta vägg- och takfärger.

Milltex 2, Milltex RF, 5, 7, Pashmina och Kashmir

NORMAL RENGÖRING: Matta ytor är generellt känsliga för uppglansning om man gnider på ytan. Kan också bli flammig, framför allt vid kraftig tvättning. Vid rengöring torka därför av ytan försiktigt med en väl urvriden trasa.

Halvmatta och halvblanka färger.

Milltex 20 och Tålig Halvmatt.

NORMAL RENGÖRING: Gör ren ytan med handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Tvätta alltid nedifrån och upp. Skölj med vatten och ventilerare därefter för att minska fuktigheten i luften.

FLÄCKBORTTAGNING: Handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Med utspädd ättiksyra (matättika) avlägsnar man rostfläckar. Svarta missfärgningar kan uppstå när man gnider metall mot färgytan. Radera bort dem med ett suddgummi.



Tapetserade ytor

På tapetens etikett kan du se vilken tvättbarhet tapeten har. Tapetens tvättbarhet förklaras med följande symboler.



Lätt avtorkning



Tvättbar med lätt tvållösning på fuktig svamp.



Hög tvättbarhet, kan tvättas med diskmedel på våt trasa.



Tvättbar med borste. Hög slitstyrka. Rengörs med diskmedel och en mjuk borste.