

Spiskåpa Pandora Green Flow

Argument och fördelar



Spiskåpan utvecklades till en början för Turning Torso, självklart med höga krav på design och funktion. Kåporna har klarat både två- och femårsbesiktningen utan en enda anmärkning. Därefter har vi fortsatt att vidareutveckla kåpan för att passa ytterligare marknadskrav. Framförallt har skötsel, montering och injustering blivit ännu enklare.

Fördelar med Pandora Green Flow

- Enkel att sköta. Det räcker med ett finger för att manövrera.
- Luckan öppnas steglöst.
- Stabil vid både montage och användning
- Enkelt att komma åt filtret som diskas i maskin.
- Inga knappar eller reglage som kan samla fett och damm.
- Mekanisk öppning och stängning av forceringsspjäll.
- Inga fjädrar eller ställmotor i fettkanalen.
- Stickat, effektivt fettfilter från Camfil.
- Enkel öppning för rengöring och injustering.
- Kontrollventil för god ljuddämpning av anläggningsljud.
- Ingen plast.
- Samma tryckfall även vid brand.
- Konsol för montage, vilket innebär att det räcker med en montör för monteringen.
- Frontluckan är enkelt utbytbar, bra om t.ex. någon råkat repa en plåtfront.
- Alltid horisontell linje vid öppnad kåpa. Designkrav från Turning Torso, snyggt och mönsterskyddat.
- Endast 12 V i kåpan. Ingen risk för elstötar.
- Inga vassa kanter.

Det finns produkter på marknaden som liknar Pandora Green Flow, men de saknar ofta flera av Pandoras fördelar.

Spiskåpa Pandora Green Flow

Produktvarianter

Spiskåpa Pandora Green Flow är en uppskattad produkt och efterhand som vissa kundpassningar haft stor efterfrågan har ett produktsortiment vuxit

fram. Här presenteras standardvarianterna. Har du andra önskemål är LGG lyhörda och kan snabbt göra speciella kundpassningar.

Standard

Höjd 569, (597) eller 697.
Bredd 600.



- I de flesta fall passar vår standard bäst.
- Passar till de allra flesta nya kök.
- Fokus på snabbt montage och enkel skötsel under lång tid.
- Konstruerad för brandskyddsmetod "Fläktar i drift"
- Kontrollventil för grundflöde. Mekaniskt styrt forceringsspjäll.
- Mekanisk styrd belysning.

Smal kåpa t.ex. för studentkök

Höjd 697. Bredd 500.
Ritningsnummer 100387



I studentkök är spisen ofta 500 bred. Denna kåpa kan även anpassas för lucka med fullhöjd. Luckan kommer då att sluta över kåpan.

Renoveringskåpa


Höjd 597. Bredd 700.
Ritningsnummer 100392



- Äldre bostäder har ofta 700 bred spis.
- Renoveringskåpan tar precis den plats som spiskåpa med kryddhylla gjorde tidigare.
- Frontluckan görs i pulverlackerad plåt och en passbit i samma kulör monteras över spiskåpan.
- Ingen målning på plats krävs. Befintliga luckor kan vara kvar.

Fullhöjds-kåpa med serviceutrymme

Höjd 864. Bredd 600.
Ritningsnummer 100397



- Även med lucka i fullhöjd är det enkelt att ta bort frontluckan.
- Därmed fås åtkomst till el-uttag och ventilationsanslutning.

Obs! Även om det är enkelt att ta bort frontluckan, så är en MDF-lucka 600x864 tung. Standardkåpan med höjd 569 är mycket lättare att hantera.

LGG har även levererat spiskåpor med

- Annan lackering än vit, t.ex. lackerad med rostfritt utseende.
- Safera spisvakt/släckutrustning.
- Relä för styrning av externt spjäll.
- Timerfunktion för spjäll.
- Belysning med separat strömbrytare.

LGG
INNEKLIMAT
lgg.se